


## CAPA X AC

7600.AC/..  
spot apparent



### Répartition de la lumière



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

### LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	9,4W
Voltage	230V
Kelvin	2700K   3000K   4000K
Lumen	800
CRI	92


### Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond ou mur
Dimensions luminaire	ø58x180 mm
Tête	Ø58xH130 mm
Type de fin	M10
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20
Réflecteur	36°
Poids	0,2500 kg

### Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	I
Dimmable	Led C
Remplacement de la source lumineuse	Replaceable (LED only) light source by and end user
Efficacité énergétique	F
Efficacité énergétique	G
CIE flux code	94 98 99 100 100

Instructies aansluiting



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_







Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## CAPA X AC

7600.AC/..  
spot apparent

### Couleurs

	14 alu satiné	7600.AC.14.WW   CW   NW
	16 laiton satin	7600.AC.16.WW   CW   NW
	1M blanc texture	7600.AC.1M.WW   CW   NW
	2M noir texture	7600.AC.2M.WW   CW   NW
	4 or brillant	7600.AC.4.WW   CW   NW
	45 or dorée	7600.AC.45.WW   CW   NW