



## LUXOR Ø100 QR70 DIVA

333.10040.S1/..

inbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	8,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K   4000K
Lumen	1145
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	ø110 mm
Afmetingen armatuur	120x120x120 mm
Reflector	Ø70 mm
Type veer	S1 - springveren
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Instructies aansluiting






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LUXOR Ø100 QR70 DIVA

333.10040.S1/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	333.10040.S1.14.WW   NW
	1M wit textuur	333.10040.S1.1M.WW   NW
	2M zwart textuur	333.10040.S1.2M.WW   NW