



## LUXOR Ø80 2B+PICO

333.10046.S1/..

inbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	2
Vermogen	8,7W
Stroom	500mA
Kelvin	2700K   4000K
Lumen	1145
CRI	90


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	2xØ80 mm
Afmetingen armatuur	180x100x100 mm
Reflector	ø50 mm
Middenafstand	85 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Reflector	40°

### Elektrisch

Aansluitstroom	=500mA
Armatuurklasse	III
LED driver	Niet inbegrepen
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Instructies aansluiting






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LUXOR Ø80 2B+PICO

333.10046.S1/..  
inbouwspot

### Kleuren

	14 alu satijn	333.10046.S1.14.WW   WW   WW   NW   NW   NW
	1M wit textuur	333.10046.S1.1M.WW   WW   WW   NW   NW   NW
	2M zwart textuur	333.10046.S1.2M.WW   WW   WW   NW   NW   NW