

## LAVA

2305.B.5/..  
grondspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2700K   2800K   4000K   6500K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø102 mm
Glasdikte	5
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	ø100x135 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	1,4000 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LAVA

2305.B.5/..  
grondspot

### Kleuren

	ALU	aluminium	2305.B.5.ALU.WW   WW   CW   NW
	INOX	inox	2305.B.5.INOX.WW   WW   CW   NW
	MESS	messing	2305.B.5.MESS.WW   WW   CW   NW