

## LAVA

2310.A.9/..

Grondspot frame vlak met bevoering



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2800K   4000K   6500K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø105 mm
Glasdikte	9
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	Ø103x135 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	1,9550 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	A



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be




Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## LAVA

2310.A.9/..

Grondspot frame vlak met bevoering

### Kleuren

	ALU	aluminium	<b>2310.A.9.ALU.WW   CW   NW</b>
	INOX	inox	<b>2310.A.9.INOX.WW   CW   NW</b>
	MESS	messing	<b>2310.A.9.MESS.WW   CW   NW</b>