

LAVA

2310.B.9/..

Grondspot frame vlak met bevoering



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

| | |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led |
| Aantal | 1 |
| Vermogen | 3,6W |
| Spanning | 24V-DC |
| Kelvin | 2800K 4000K 6500K |
| Lumen | 400 |
| CRI | 80 |

Fysisch

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Type gebruik | Interieur + exterieur |
| Type bevestiging | Vloer |
| Type opening | Rond |
| Afmeting opening | Ø105 mm |
| Glasdikte | 9 |
| Inbouwdiepte | 140 mm |
| Afmetingen armatuur | Ø103x135 mm |
| IP-beschermingsgraad | IP66 |
| Gewicht | 1,9100 kg |

Elektrisch

| | |
|---------------------------|---|
| Aansluitspanning | =24V-DC |
| Armatuurklasse | III |
| Type transfo | Zonder transfo |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie | E |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LAVA

2310.B.9/..

Grondspot frame vlak met bevoering

Kleuren

| | | | |
|--|------|-----------|----------------------------|
|  | ALU | aluminium | 2310.B.9.ALU.WW CW NW |
|  | INOX | inox | 2310.B.9.INOX.WW CW NW |
|  | MESS | messing | 2310.B.9.MESS.WW CW NW |