psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

LAVA

2310.B.9/..

Grondspot frame vlak met bevloering

Lichtdistributie



LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K | 4000K | 6500K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø105 mm
Glasdikte	9
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	ø103x135 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	1,9100 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

LAVA

2310.B.9/..

Grondspot frame vlak met bevloering

Kleuren

	ALU	aluminium	**2310.B.9.ALU.WW | CW | NW**
	INOX	inox	**2310.B.9.INOX.WW | CW | NW**
	MESS	messing	**2310.B.9.MESS.WW | CW | NW**