


LAVA

2312.160.B.9/..

Grondspot met afdekkader op vloer



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø102 mm
Glasdikte	9
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	ø160x135 mm
IP-beschermingsgraad	IP66

Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LAVA

2312.160.B.9/..

Grondspot met afdekkader op vloer

Kleuren



INOX inox

2312.160.B.9.INOX.WW | CW | NW



MESS messing

2312.160.B.9.MESS.WW | CW | NW