


## LAVA

2324.130.A.5/..

Grondspot met afdekkader op vloer



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2800K   4000K   6500K
Lumen	400
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø102 mm
Glasdikte	5
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	130-130x135-x mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	1,8383 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	A



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## LAVA

2324.130.A.5/..

Grondspot met afdekkader op vloer

### Kleuren



INOX inox

2324.130.A.5.INOX.WW | CW | NW



MESS messing

2324.130.A.5.MESS.WW | CW | NW