

## ETNA

2357.5.150/..

Grondspot met afdekkader op vloer



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	9W
Spanning	12V

### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø102 mm
Glasdikte	5
Inbouwdiepte	205 mm
Afmetingen armatuur	150x150x200 mm
IP-beschermingsgraad	IP66
Gewicht	2,5250 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Type transfo	Met transfo
Vervangbaarheid voorschakelapparatuur	Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## ETNA

2357.5.150/..

Grondspot met afdekkader op vloer

### Kleuren

	INOX	inox	2357.5.150.INOX
	MESS	messing	2357.5.150.MESS