


## FLEX

4002.500/..

tube flexible pour suspension



### Répartition de la lumière



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe	QT9-ax
Socle de lampe	G4
Quantité	1
Wattage	20W
Voltage	12V

### Physique

Type d'usage	Intérieur
Type de fixation	Plafond
Tige	500 mm
Type de fin	M10
Orientable	Dans les deux plans
Indice de protection IP	IP20

### Électrique

Voltage de connexion	~12V
Classe de luminaire	III
Type de transformateur	Sans transformateur
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

## FLEX

4002.500/..  
tube flexible pour suspension

### Couleurs

	11	gris métal	4002.500.11
	16	laiton satin	4002.500.16