



COCTAIL 12V

7030/..
opbouwspot M10



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	50W
Spanning	12V

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Tige	300 mm
Eindtype	M10
Richtbaar	In beide vlakken
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,1820 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

COCTAIL 12V

7030/..
opbouwspot M10

Kleuren

	1	blinkend wit	7030.1
	11	metaalgrijs	7030.11
	13	brons	7030.13
	16	goud satijn	7030.16
	1M	wit textuur	7030.1M
	2	mat zwart	7030.2
	2M	zwart textuur	7030.2M
	4	blinkend goud	7030.4

Opties

002/..	inbouwrozet - rond	ROSETTE IN
005/..	opbouwrozet - rond	ROSETTE UP