



SCS SYSTEM

CASMIMBA.DICRO/..
inbouwcassette



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	20W
Spanning	12V

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	70 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,2704 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

SCS SYSTEM

CASMIMBA.DICRO/..
inbouwcassette

Kleuren

	1	blinkend wit	CASMIMBA.DICRO.1
	11	metaalgrijs	CASMIMBA.DICRO.11
	14	alu satijn	CASMIMBA.DICRO.14
	1M	wit textuur	CASMIMBA.DICRO.1M
	2	mat zwart	CASMIMBA.DICRO.2
	2M	zwart textuur	CASMIMBA.DICRO.2M