


SCS SYSTEM

CASVOLTA.DICRO/..
inbouwcassette



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-CB 51
Lampvoet	GU5,3/GX5,3
Aantal	1
Vermogen	20W
Spanning	12V

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Afmetingen armatuur	50-70 mm
Richtbaar	In verticaal vlak
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,2457 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

SCS SYSTEM

CASVOLTA.DICRO/..
inbouwcassette

Kleuren

	1	blinkend wit		1	blinkend wit	CASVOLTA.DICRO.1.1
	14	alu satijn		40	alu geanodiseerd	CASVOLTA.DICRO.14.40
	2M	zwart textuur		2M	zwart textuur	CASVOLTA.DICRO.2M.2M