


## CUBA

W1306/..

applique apparent



### Répartition de la lumière



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Ampoule

(Ampoule non incluse)

Type de lampe	QR-CB 51
Socle de lampe	GU5,3/GX5,3
Quantité	1
Wattage	50W
Voltage	12V

### Physique

Type d'usage	Extérieur
Type de fixation	Mur
Dimensions luminaire	60x95x143 mm
Tête	Ø60 mm
Socle	B60xH95xD55 mm
Indice de protection IP	IP54
Poids	0,9982 kg

### Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	I
Type de transformateur	Avec transformateur
Interchangeabilité des appareils de contrôle	Appareils de contrôle remplaçables par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable par le consommateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Quantité \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

## CUBA

W1306/..

applique apparent

### Couleurs

	20	laiton brut	W1306.20
	30	cuiivre rouge brut	W1306.30
	32A	noir texture ano	W1306.32A
	37A	gris texture ano	W1306.37A