

## SCOTT

W3083.40/..

Inbouw wand-/plafond-/vloerlicht



### Lichtdistributie



|         |  |
|---------|--|
| Project |  |
| Type    |  |
| Nota    |  |
| Aantal  |  |
| Datum   |  |

### LED

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led                   |
| Aantal   | 1                     |
| Vermogen | 1W                    |
| Stroom   | 350mA                 |
| Kelvin   | 2700K   3000K   4000K |
| Lumen    |                       |
| CRI      |                       |

### Fysisch

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Type gebruik         | Interieur + exterieur  |
| Type bevestiging     | Wand, plafond of vloer |
| Type opening         | Rond                   |
| Afmeting opening     | ø50 mm                 |
| Inbouwdiepte         | 66 mm                  |
| Afmetingen armatuur  | ø60x66 mm              |
| Type veer            | S2 - bladveren         |
| IP-beschermingsgraad | IP66                   |
| Reflector            | 40°                    |
| Gewicht              | 0,1813 kg              |

### Elektrisch

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Aansluitstroom            | 350mA                      |
| Armatuurklasse            | III                        |
| LED driver                | Niet inbegrepen            |
| Vervangbaarheid lichtbron | Niet-vervangbare lichtbron |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## SCOTT

W3083.40/..  
Inbouw wand-/plafond-/vloerlicht

### Kleuren

|                                                                                  |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|  | 5 INOX 316          | W3083.40.5.B   WW   CW   NW  |
|  | 5B inox 316 1x beh. | W3083.40.5B.B   WW   CW   NW |

### Opties

|             |                                                                      |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| S6.50/..    | plaasterkit                                                          | PLASTERKIT      |
| TR127040/.. | driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase aan- en afsnijding | DRIVER<br>350mA |