


## SCOTT CARREE

W3084.10/..

Einbauleuchte Wand/Decke/Boden



### Lichtverteilung



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### Physisch

Anwendung	Innen Außen
Fixierungstyp	Wand, Decke oder Boden
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	ø50 mm
Einbautiefe	66 mm
Abmessungen Armatur	60x60x66 mm
Federtyp	S2 - Blattfedern
IP-Schutzart	IP66
Reflektor	10°
Gewicht	0,2775 kg

### Elektrisch

Anschlussstrom	≈350mA
Leuchtenklasse	III
LED-Treiber	Nicht einbegriffen
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Nicht auswechselbare Lichtquelle





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Anzahl \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## SCOTT CARREE

W3084.10/..  
Einbauleuchte Wand/Decke/Boden

### Farben

	5 Edelstahl 316	W3084.10.5.B   B   CW   CW   NW   WW   WW   B   NW
	5B Edelstahl 316 behandelt	W3084.10.5B.B   B   CW   CW   NW   WW   WW   B   NW

### Optionen

S6.50/..	Einputzrahmen	PLASTERKIT
TR127040/..	Treiber - viereckig - MICRO MD   10W - 350mA   Phasen- und abschnitt	DRIVER 350mA