


## SCOTT CARREE

W3084.25/..

Inbouw wand-/plafond-/vloerlicht



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Fysisch

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Type gebruik         | Interieur + exterieur  |
| Type bevestiging     | Wand, plafond of vloer |
| Type opening         | Rond                   |
| Afmeting opening     | ø50 mm                 |
| Inbouwdiepte         | 66 mm                  |
| Afmetingen armatuur  | 60x60x66 mm            |
| Type veer            | S2 - bladveren         |
| IP-beschermingsgraad | IP66                   |
| Reflector            | 25°                    |
| Gewicht              | 0,2433 kg              |

### Elektrisch

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Aansluitstroom            | =350mA                     |
| Armatuurklasse            | III                        |
| LED driver                | Niet inbegrepen            |
| Vervangbaarheid lichtbron | Niet-vervangbare lichtbron |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## SCOTT CARREE

W3084.25/..  
Inbouw wand-/plafond-/vloerlicht

### Kleuren

|  |                     |                              |
|--|---------------------|------------------------------|
|  | 5 INOX 316          | W3084.25.5.B   WW   CW   NW  |
|  | 5B inox 316 1x beh. | W3084.25.5B.B   WW   CW   NW |

### Opties

|             |  |                 |
|-------------|--|-----------------|
| S6.50/..    | plaasterkit  | PLASTERKIT      |
| TR127040/.. | driver - vierkant - MICRO MD   10W - 350mA   fase aan- en afsnijding | DRIVER<br>350mA |