

**Ø70**

YOKO.ES50/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QPAR 51
Lampvoet	GU10
Aantal	1
Vermogen	20W
Spanning	230V

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø70 mm
Inbouwdiepte	95 mm
Afmetingen armatuur	ø80x85 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,2224 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## Ø70

YOKO.ES50/..  
inbouwspot

### Kleuren

	1	blinkend wit	YOKO.ES50.1
	11	metaalgrijs	YOKO.ES50.11
	13	brons	YOKO.ES50.13
	14	alu satijn	YOKO.ES50.14
	16	goud satijn	YOKO.ES50.16
	1M	wit textuur	YOKO.ES50.1M
	2	mat zwart	YOKO.ES50.2
	21	donker roest	YOKO.ES50.21
	23	donker brons	YOKO.ES50.23
	2M	zwart textuur	YOKO.ES50.2M
	4	blinkend goud	YOKO.ES50.4
	45	zonnegoud	YOKO.ES50.45

### Opties

S6.70/..	plasterkit	PLASTERKIT
S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
S_GLHELDER/..	glas - supplement helder glas pico Ø50mm	SUPPLEMENT HELDER GLAS