


## STONE LED

W1218A/..

inbouw wandlicht



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	2,8W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2700K   2800K   6500K
Lumen	266
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Wand
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	130x53 mm
Inbouwdiepte	56 mm
Afmetingen armatuur	60x150x55 mm
IP-beschermingsgraad	IP54
Gewicht	0,5700 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	I
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E






Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## STONE LED

W1218A/..  
inbouw wandlicht

### Kleuren

	21A roest alu ano	W1218A.21A.CW   CW   CW   CW   WW   WW   WW
	37A grijs textuur ano	W1218A.37A.CW   CW   CW   CW   WW   WW   WW
	40 alu geanodiseerd	W1218A.40.CW   CW   CW   CW   WW   WW   WW