

## ETNA

2300.X/..  
grondspot



### Lichtdistributie



|         |  |
|---------|--|
| Project |  |
| Type    |  |
| Nota    |  |
| Aantal  |  |
| Datum   |  |

### Lamp

(niet inbegrepen)

|          |             |
|----------|-------------|
| Lamptype | QR-CB 51    |
| Lampvoet | GU5,3/GX5,3 |
| Aantal   | 1           |
| Vermogen | 9W          |
| Spanning | 12V         |

### Fysisch

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type gebruik         | Interieur + exterieur |
| Type bevestiging     | Vloer                 |
| Type opening         | Rond                  |
| Afmeting opening     | Ø102 mm               |
| Glasdikte            | 5-9                   |
| Inbouwdiepte         | 205 mm                |
| Afmetingen armatuur  | Ø100x200 mm           |
| IP-beschermingsgraad | IP66                  |

### Elektrisch

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aansluitspanning                      | ~230V                                                   |
| Armatuurklasse                        | I                                                       |
| Type transfo                          | Met transfo                                             |
| Vervangbaarheid voorschakelapparatuur | Vervangbare voorschakelapparatuur door een installateur |
| Vervangbaarheid lichtbron             | Vervangbare lichtbron door eindgebruiker                |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmighting.be

## ETNA

2300.X/..  
grondspot

## Kleuren

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_