

LAVA

2318.230V.X/..

Grondspot frame vlak met bevoering



Lichtdistributie



Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	105x105 mm
Glasdikte	5-9
Inbouwdiepte	140 mm
Afmetingen armatuur	104x104x135 mm
IP-beschermingsgraad	IP66

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LAVA

2318.230V.X/..

Grondspot frame vlak met bevoering

Kleuren

Opties

S1139.5/..	supplement voor grondspot - vierkant kader met vierkant glas	Supplement Square glass
S1139.9/..	supplement voor grondspot - vierkant kader met vierkant glas	Supplement Square glass