


## AR70 Ø100

PICOAR70/..  
inbouwspot



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Lamp

(niet inbegrepen)

Lamptype	QR-LP70
Lampvoet	BA15d
Aantal	1
Vermogen	20W
Spanning	12V

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø100 mm
Inbouwdiepte	100 mm
Afmetingen armatuur	ø109x80 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,1474 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	~12V
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron door eindgebruiker

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_





Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## AR70 Ø100

PICOAR70/..  
inbouwspot

### Kleuren

	11M	grijs textuur	PICOAR70.11M
	14	alu satijn	PICOAR70.14
	1M	wit textuur	PICOAR70.1M
	2M	zwart textuur	PICOAR70.2M

### Opties

S6.100/..	plasterkit	PLASTERKIT
S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS