

## LAVA

2324.24V.X/..

Grondspot met afdekkader op vloer



### Lichtdistributie



|         |  |
|---------|--|
| Project |  |
| Type    |  |
| Nota    |  |
| Aantal  |  |
| Datum   |  |

### LED

|          |        |
|----------|--------|
| Lamptype | Led    |
| Aantal   | 1      |
| Vermogen | 3,6W   |
| Spanning | 24V-DC |
| Kelvin   |        |
| Lumen    | 400    |
| CRI      | 80     |

### Fysisch

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Type gebruik         | Interieur + exterieur  |
| Type bevestiging     | Vloer                  |
| Type opening         | Rond                   |
| Afmeting opening     | Ø102 mm                |
| Glasdikte            | 5-9                    |
| Inbouwdiepte         | 140 mm                 |
| Afmetingen armatuur  | 130x130-150x150x135 mm |
| IP-beschermingsgraad | IP66                   |

### Elektrisch

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aansluitspanning          | =24V-DC                                             |
| Armatuurklasse            | III                                                 |
| Type transfo              | Zonder transfo                                      |
| Dimbaar                   | Niet dimbaar                                        |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

## LAVA

2324.24V.X/..

Grondspot met afdekkader op vloer

### Kleuren

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_