



CATWALK

W1680.OP/..

inbouw vloer- of wandlicht



Lichtdistributie



Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 2800K 4000K 6500K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer of wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø85 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	ø100x40 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP65
Gewicht	0,2470 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	A

CATWALK

W1680.OP/..
inbouw vloer- of wandlicht

Kleuren

	5	INOX 316	W1680.OP.5.WW NW B WW NW B WW CW NW WW NW WW WW WW WW
	5B	inox 316 1x beh.	W1680.OP.5B.WW NW B WW NW B WW CW NW WW NW WW WW WW WW
	5BB	inox 316 2x beh.	W1680.OP.5BB.WW NW B WW NW B WW CW NW WW NW WW WW WW WW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
1676R/..	inbouwdoos voor ronde opening	CATWALK ROUND BOX