




CATWALK

W1684.OP/..
inbouw vloer- of wandlicht



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Vloer of wand
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	85x85 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Afmetingen armatuur	100x100x40 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP65
Gewicht	0,4280 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	A



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

CATWALK

W1684.OP/..
inbouw vloer- of wandlicht

Kleuren

	5	INOX 316	W1684.OP.5.B WW CW NW
	5B	inox 316 1x beh.	W1684.OP.5B.B WW CW NW
	5BB	inox 316 2x beh.	W1684.OP.5BB.B WW CW NW

Opties

S1/..	supplement - set springveren	SET TORSION SPRINGS
1676SQ/..	inbouwdoos voor vierkante opening	CATWALK SQUARE BOX