


## TAO

3131/..

opbouw wandlicht



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	2,8W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K   4000K   6500K
Lumen	266
CRI	80

### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Afmetingen armatuur	50x30x87 mm
IP-beschermingsgraad	IP54

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## TAO

3131/..  
opbouw wandlicht

### Kleuren

	14 alu satijn	3131.14.WW   CW   NW
	1M wit textuur	3131.1M.WW   CW   NW
	2M zwart textuur	3131.2M.WW   CW   NW
	32A zwart textuur ano	3131.32A.WW   CW   NW