


AVILA

W530/..

opbouw wandlicht



Lichtdistributie



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

LED

| | |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led |
| Aantal | 1 |
| Vermogen | 3,6W |
| Spanning | 230V |
| Kelvin | 2800K 4000K 6500K |
| Lumen | 400 |
| CRI | 80 |

Fysisch

| | |
|----------------------|---------------|
| Type gebruik | Buiten |
| Type bevestiging | Wand |
| Afmetingen armatuur | 102x30x120 mm |
| IP-beschermingsgraad | IP65 |
| Gewicht | 0,4100 kg |

Elektrisch

| | |
|---------------------------|---|
| Aansluitspanning | ~230V |
| Armatuurklasse | I |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vervangbaarheid lichtbron | Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur |
| Energie efficiëntie | A |



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____




Datum _____

AVILA

W530/..

opbouw wandlicht

Kleuren

| | | | |
|--|-----|------------------|------------------------------|
|  | 32X | zwart textuur | W530.32X.WW CW NW |
|  | 5 | INOX 316 | W530.5.WW CW NW |
|  | 5B | inox 316 1x beh. | W530.5B.WW CW NW |
|  | 5BB | inox 316 2x beh. | W530.5BB.WW CW NW |