


RECTO SCREEN LED

1238CLED/..
inbouw wandlicht



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	4W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 3000K 4000K
Lumen	454
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Wand
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	96x320 mm
Inbouwdiepte	70 mm
Afmetingen armatuur	110x340x50 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	0,7050 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Led C
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

RECTO SCREEN LED

1238CLED/..
inbouw wandlicht

Kleuren

	11 metaalgrijs	1238CLED.11.WW CW NW
	1M wit textuur	1238CLED.1M.WW CW NW
	2M zwart textuur	1238CLED.2M.WW CW NW
	5 INOX 316	1238CLED.5.WW CW NW

Opties

1239C/..	inbouwdoos	RECTO SCREEN box
1239D/..	plasterkit	RECTO SCREEN plasterkit