

## KASTAR

3181.S2/..

inbouw plafond- en wandlicht



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,4W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K   4000K   6500K
Lumen	150
CRI	80


### Fysisch

Type gebruik	Interieur
Type bevestiging	Plafond of wand
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø60 mm
Inbouwdiepte	18 mm
Afmetingen armatuur	70x70x17 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	0,1200 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_





Datum \_\_\_\_\_

## KASTAR

3181.S2/..

inbouw plafond- en wandlicht

### Kleuren

	14 alu satijn	3181.S2.14.WW   CW   NW
	1M wit textuur	3181.S2.1M.WW   CW   NW
	24 gezandstraald alu	3181.S2.24.WW   CW   NW
	2M zwart textuur	3181.S2.2M.WW   CW   NW

### Opties

S6.60/..	plasterkit	PLASTERKIT
TR122442/..	transfo - DC SLIM/U   13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	transfo - DC SLIM/U IP65   13W - 24VDC	TRANSFO 24V