


## OBELIX

W3190/..

inbouwspot voor verandaprofielen



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,4W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K   4000K   6500K
Lumen	150
CRI	80


### Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø40 mm
Inbouwdiepte	50 mm
Afmetingen armatuur	ø44x38 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP54
Reflector	43°
Gewicht	0,1400 kg

### Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	G

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

## OBELIX

W3190/..  
inbouwspot voor verandaprofielen

### Kleuren

	31MA wit textuur ano	W3190.31MA.WW   CW   NW
	32A zwart textuur ano	W3190.32A.WW   CW   NW

### Opties

TR122442/..	transfo - DC SLIM/U   13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	transfo - DC SLIM/U IP65   13W - 24VDC	TRANSFO 24V