


## OBELIX

W3190/..

inbouwspot voor verandaprofielen



### Lichtdistributie



Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_  
Nota \_\_\_\_\_  
Aantal \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

### LED

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Lamptype | Led                   |
| Aantal   | 1                     |
| Vermogen | 3,4W                  |
| Spanning | 24V-DC                |
| Kelvin   | 2800K   4000K   6500K |
| Lumen    | 150                   |
| CRI      | 80                    |


### Fysisch

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type gebruik         | Interieur + exterieur |
| Type bevestiging     | Plafond               |
| Type opening         | Rond                  |
| Afmeting opening     | Ø40 mm                |
| Inbouwdiepte         | 50 mm                 |
| Afmetingen armatuur  | ø44x38 mm             |
| Type veer            | S1 - springveren      |
| IP-beschermingsgraad | IP54                  |
| Reflector            | 43°                   |
| Gewicht              | 0,1400 kg             |

### Elektrisch

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Aansluitspanning          | =24V-DC                    |
| Armatuurklasse            | III                        |
| Type transfo              | Zonder transfo             |
| Vervangbaarheid lichtbron | Niet-vervangbare lichtbron |
| Energie efficiëntie       | G                          |

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium  
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be  
www.psmlighting.be

Project \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Aantal \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## OBELIX

W3190/..  
inbouwspot voor verandaprofielen

### Kleuren

|                                                                                  |      |                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|
|  | 31MA | wit textuur ano   | W3190.31MA.WW   CW   NW |
|  | 32A  | zwart textuur ano | W3190.32A.WW   CW   NW  |

### Opties

|             |                                        |             |
|-------------|----------------------------------------|-------------|
| TR122442/.. | transfo - DC SLIM/U   13W - 24VDC      | TRANSFO 24V |
| TR122434/.. | transfo - DC SLIM/U IP65   13W - 24VDC | TRANSFO 24V |