psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

OBELIX

W3191/..
inbouwspot voor verandaprofielen





Lichtdistributie



LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,4W
Spanning	24V-DC
Kelvin	2800K | 4000K | 6500K
Lumen	150
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Interieur + exterieur
Type bevestiging	Plafond
Type opening	Rond
Afmeting opening	Ø40 mm
Inbouwdiepte	50 mm
Afmetingen armatuur	44x44x38 mm
Type veer	S1 - springveren
IP-beschermingsgraad	IP54
Reflector	43°

Elektrisch

Aansluitspanning	=24V-DC
Armatuurklasse	III
Type transfo	Zonder transfo
Vervangbaarheid lichtbron	Niet-vervangbare lichtbron
Energie efficiëntie	G
Instructies aansluiting	

psmlighting
100% Made in Belgium

Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project
Type
Nota
Aantal
Datum

OBELIX

W3191/..
inbouwspot voor verandaprofielen

Kleuren

	31MA	wit textuur ano	**W3191.31MA.WW | CW | NW**
	32A	zwart textuur ano	**W3191.32A.WW | CW | NW**

Opties

TR122442/..	transfo - DC SLIM/U | 13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	transfo - DC SLIM/U IP65 | 13W - 24VDC	TRANSFO 24V