


OBELIX

W3191/..

Einbaustrahler für Verandaprofilen



Lichtverteilung



Project _____

Type _____

Nota _____

Anzahl _____

Datum _____

LED

Lampenart	Led
Anzahl	1
Watt	3,4W
Spannung	24V-DC
Kelvin	2800K 4000K 6500K
Lumen	150
CRI	80


Physisch

Anwendung	Innen Außen
Fixierungstyp	Deckenleuchten
Art der Öffnung	Rund
Öffnungsmaße	Ø40 mm
Einbautiefe	50 mm
Abmessungen Armatur	44x44x38 mm
Federtyp	S1 - Springfedern
IP-Schutzart	IP54
Reflektor	43°

Elektrisch

Anschlussspannung	=24V-DC
Leuchtenklasse	III
Trafotyp	Ohne Trafo
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Nicht auswechselbare Lichtquelle
Energieeffizienz	G

Instructies aansluiting





Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Anzahl _____
Datum _____

OBELIX

W3191/..
Einbaustrahler für Verandaprofilen

Farben

	31MA weiß textur ano	W3191.31MA.WW CW NW
	32A schwarz textur ano	W3191.32A.WW CW NW

Optionen

TR122442/..	Trafo - DC SLIM/U 13W - 24VDC	TRANSFO 24V
TR122434/..	Trafo - DC SLIM/U IP65 13W - 24VDC	TRANSFO 24V