


KATO

W1275/..
inbouw wandlicht



Lichtdistributie



Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 2800K 3000K 4000K 6500K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Wand
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	82x82 mm
Inbouwdiepte	54 mm
Afmetingen armatuur	90x90x54 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	0,3755 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	A



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Aantal _____
Datum _____

KATO

W1275/..
inbouw wandlicht

Kleuren

	31MX wit textuur	W1275.31MX.B WW WW CW NW NW
	32X zwart textuur	W1275.32X.B WW WW CW NW NW
	5 INOX 316	W1275.5.B WW WW CW NW NW
	5B inox 316 1x beh.	W1275.5B.B WW WW CW NW NW

Opties

W1277A/..	inbouwdoos	KATO box VK
-----------	------------	-------------