


KATO

W1276/..
applique encastrable



Répartition de la lumière



Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

LED

Type de lampe	Led
Quantité	1
Wattage	3,6W
Voltage	230V
Kelvin	2700K 2800K 3000K 4000K
Lumen	400
CRI	80

Physique

Type d'usage	Extérieur
Type de fixation	Mur
Type d'ouverture	Rectangle
Dimensions d'ouverture	60x115 mm
Profondeur d'installation	54 mm
Dimensions luminaire	80x140x52 mm
Type de ressorts	S2 - ressorts à lames
Indice de protection IP	IP44
Poids	0,4400 kg

Électrique

Voltage de connexion	~230V
Classe de luminaire	I
Dimmable	Pas variable
Remplacement de la source lumineuse	Source lumineuse remplaçable (LED seulement) par un professionnel
Efficacité énergétique	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____
Type _____
Nota _____
Quantité _____
Date _____

KATO

W1276/..
applique encastrable

Couleurs

	31MX blanc texture	W1276.31MX.B WW WW NW NW
	32X noir texture	W1276.32X.B WW WW NW NW
	5 inox 316	W1276.5.B WW WW NW NW
	5B inox 316 traité	W1276.5B.B WW WW NW NW
	5BB inox 316 double traité	W1276.5BB.B WW WW NW NW

Options

W1277B/..	boîtier d'encastrement	KATO box RH
-----------	------------------------	-------------