


KATO

W1276/..
inbouw wandlicht



Lichtdistributie



Project	
Type	
Nota	
Aantal	
Datum	

LED

Lamptype	Led
Aantal	1
Vermogen	3,6W
Spanning	230V
Kelvin	2700K 2800K 3000K 4000K
Lumen	400
CRI	80

Fysisch

Type gebruik	Buiten
Type bevestiging	Wand
Type opening	Rechthoek
Afmeting opening	60x115 mm
Inbouwdiepte	54 mm
Afmetingen armatuur	80x140x52 mm
Type veer	S2 - bladveren
IP-beschermingsgraad	IP44
Gewicht	0,4400 kg

Elektrisch

Aansluitspanning	~230V
Armatuurklasse	I
Dimbaar	Niet dimbaar
Vervangbaarheid lichtbron	Vervangbare lichtbron (enkel LED) door installateur
Energie efficiëntie	E



Groendreef 60, 9880 Aalter, Belgium
T +32 9 374 19 51 - info@psmlighting.be
www.psmlighting.be

Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

KATO

W1276/..
inbouw wandlicht

Kleuren

	31MX	wit textuur	W1276.31MX.B WW WW NW NW
	32X	zwart textuur	W1276.32X.B WW WW NW NW
	5	INOX 316	W1276.5.B WW WW NW NW
	5B	inox 316 1x beh.	W1276.5B.B WW WW NW NW
	5BB	inox 316 2x beh.	W1276.5BB.B WW WW NW NW

Opties

W1277B/..	inbouwdoos	KATO box RH
------------------	------------	-------------